

三防平板终端

EM-I15H













士容景由















功能特点

- 支持Windows 10系统,运行速度快,性能稳定,操作方便;
- 集成3G/4G全网通、WiFi、蓝牙等多种通讯方式,无线通讯功能强大;
- 外置10000mAh聚合物锂离子电池,机器续航能力6~8小时,出色适应各种环境下的移动工作需求;
- IP65高防护等级,工业级三防品质,符合美军标MIL-STD-810G防震耐冲击,可应用于各种复杂苛刻的工作环境;
- 支持GPS, BeiDou, glonass定位系统, 定位更准确;
- 800x1280的IPS高清屏,1000nit高亮屏,更适用于户外严苛环境;
- 支持一维/二维、RFID、NFC、身份证等功能模块自由选配,满足多行业的应用需求。

产品六视图



规格参数

基本参数	
外观尺寸	280 x 180 x 22mm
整机重量	裸机1068g
整机颜色	黑色
显示屏	10.1寸IPS屏 16:10,分辨率1280*800,1000 nit
触控屏	康宁大猩猩10点电容屏,G+G
摄像头	前置2.0MP+后置5.0MP
I/O接口	Mini HDMI x 1、 Type C x 1、USB 2.0 x 1、 SIM卡 x 1、TF卡 x 1 最大支持64G、 12pins Pogo Pin x 1、 Φ3.5mm 标准耳机接口 x 1、 Φ3.5mm DC电源接口 x 1
电源适配器	AC100V~240V、50Hz/60Hz 输出DC 5.5V/4A
GPS导航	U-BLOX M8 GNSS模块,支持GPS、北斗、glonass
可选模块	
NFC	支持ISO/IEC 下14443A/14443B/15693/18092/ mifare 协议,读卡距离:4cm
RFID	TTL Uart接口,识别距离可达3m
一维码	Honeywell N4313 光学分辨率: 5mil/扫描速度: 50次/s
二维码	Honeywell N3680 硬解码 光学分辨率: 5mil/扫描速度: 50次/s
身份证	支持二代三代身份读取及身份证内指纹信息读取
指纹	FPC1020(传感器,电容按压式)

性能参数	
CPU	Intel Cherry Trail Z8350
操作系统	Windows 10
内存	4GB LPDDR3
存储容量	32GB/64GB/128GB
电池性能	
电池容量	3.7V/10000mAh
类型	外置聚合物锂离子电池
续航时间	约7小时(默认50%音量,默认200流明亮度, 播放1080P高清视频)
数据通讯	
WIFI	WIFI 802.11(a/b/g/n/ac) 频率2.4G+5.8G 双频
Bluetooth	BT4.2 (BLE) class1 传输距离: 10m
3G/4G	LTE FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28A LTE TDD: B38/B40/B41 WCDMA: B1/B2/B5/B8 GSM: 850/900/1800/1900MHz
产品可靠性	
跌落高度	美军标MIL-STD-810G,1.22米耐摔落
工作温度	−20 °C ~ 60 °C
存储温度	−30 °C ~ 70 °C
湿度	95%,不凝结
防护等级	IP65

可选配件











充电底座

肩带

背带

应用领域

绑带

可选多种模块及配件,满足客户对工业、车载、教育、勘探、鱼牧业、医疗、金融、制造等行业需求。











电话: 0755-2372 2880

网址: www.emdoor.net

邮箱: marketing.info@emdoor.com

地址:深圳市宝安区33区大宝路83号美生慧谷科技园5栋3楼-(美谷)